

## Portoncino Schüco LivIng

### Scheda prodotto



Portoncino Schüco LivIng

- 1 Il Portoncino Schüco LivIng si basa sul profilo a 7 camere con profondità di 82 mm e consente di soddisfare elevati requisiti tecnici di isolamento e sicurezza.
- 2 Dotato di guarnizioni in EPDM il Portoncino Schüco LivIng assicura un ottimo valore di trasmittanza termica, pari a  $U_f = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ , tale da contribuire al raggiungimento di ottime performance energetiche in ogni stagione e condizione climatica.
- 3 Il sistema è in grado di assicurare elevata resistenza e consente di raggiungere una classe di sicurezza antieffrazione RC2.
- 4 Alta funzionalità e accessibilità garantita dalla possibilità di realizzare porte con la soglia senza barriere, per eliminare qualsiasi rischio di inciampo.

| Dati tecnici                                                    | Portoncino Schüco LivIng 82 AS            |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Dimensioni</b>                                               |                                           |
| Profondità del telaio                                           | 82 mm                                     |
| Profondità dell'anta                                            | 82 mm                                     |
| Possibile spessore del pannello                                 | da 42,5 a 71,5 mm                         |
| <b>Test e standard</b>                                          |                                           |
| Isolamento termico a norma DIN EN 12412-2                       | $U_f = 1,1 - 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ |
| Isolamento acustico a norma DIN EN ISO 140-3 (massimo) *        | $R_{w,P} = 42 \text{ dB}$                 |
| Resistenza all'effrazione a norma DIN EN 1627                   | RC 2                                      |
| Permeabilità all'aria a norma DIN EN 12207 (classe)             | 4 / 2                                     |
| Resistenza alla pioggia a norma DIN EN 12208 (classe)           | 7A / 5A                                   |
| Resistenza al carico del vento a norma DIN EN 12210 (classe) ** | C2 / B2                                   |
| Sollecitazioni meccaniche a norma DIN EN 13115 (classe)         | 3                                         |
| Durata tecnica a norma DIN EN 12400 (classe)                    | 2                                         |
| Forze di manovra a norma DIN EN 13115 (classe)                  | 2 / 5                                     |
| Portata dei dispositivi di sicurezza                            | Requisito soddisfatto                     |

\* A seconda del profilo e del vetro \*\* A seconda del profilo