

## MX



Porta di sicurezza ad un'anta certificata in classe 4. Disponibile la versione per l'abbattimento delle barriere architettoniche.



## META MX

MX .1 Serratura predisposta al cilindro europeo.

MX .2 Serratura doppia sicurezza con
predisposizione ai cilindri e con blocco
serratura superiore.

MX .3 Serratura plurisistema doppia mappa e cilindro europeo, solo predisposizione, con blocco serratura superiore.

**MX .4** Serratura frizionata ad ingranaggi predisposta al cilindro europeo.

MX .1 Lock prepared with European cylinder.
MX .2 Double safety lock with preparation for cylinders and upper lock block.

MX .3 Multi-system lock, double bit and cylinder preparation with upper lock block.

MX .4 Lock prepared with European cylinder with gears.

Rif.	COMPONENTI e ACCESSORI		
1	Struttura ad omega in acciaio zincato		
2	Scocca in acciaio zincato 12/10		
3	Supporto cerniere in acciaio con sezione ad omega		
4	Cerniera registrabile in altezza e larghezza		
5	Telaio in acciaio 20/10		
6	Chiusura superiore / inferiore		
7	Serratura a 4 + 1 punti di chiusura (cilindro europeo con defender int/est)		
8	Rostro fisso (4 per un'anta)		
9	Soglia mobile (tipo 4) o Battuta inferiore alluminio (tipo 1)		
10	Controtelaio in acciaio zincato 15/10		
11	Pannello di rivestimento		
12	Spioncino grandangolare		
13	Maniglieria		
14	Guarnizioni		
15	Limitatore di apertura		
17	Coibentazione (fibra poliestere + EPS + NATEC)		
18	Chiusura laterale		
20	Carenatura perimetrale		

MODELLO PORTA		MX 40		
	Tipologia Soglia	1	4	
	Antieffrazione Classe	4		
•)))	Acustica dB	44	41	
3	Aria Classe	4/4		
<b>**</b>	Acqua Classe	8/9	2/9	
	Vento Classe	5/5		
	Termica U (W/m²K)	7 mm <b>1,1</b> Extreme <b>1,1</b> 14 mm <b>1.0</b>		

